

4K H.265対応 PoE NVR 1000スマートシリーズ



PoE

4K+H.265

FULSUP-N1009-UPT

仕様書

特徴

- ▶ 強力なデコーディング性能（最大8CH 1080P又は9CH 720Pネットワークカメラの同期デコードをサポート）
- ▶ 1*3.5"HDD（最大容量10TBまで対応）
- ▶ 精巧な外観及び簡易設置（超コンパクトサイズで簡単に設置）
- ▶ 優れた放熱設計（放熱性能の高いアルミニウム製・放熱設計により、安定的な動作を保証）
- ▶ 映像分析（NVRでの全十種類の映像分析機能を素早く設定でき、よりスマートな監視応用を実現）


プラグ&プレイ機能

4K H.265対応 PoE NVRスマートシリーズは4つの独立したPoEポートを搭載しています。LANケーブルが接続されると、NVRは自動的にネットワークカメラを検出します。設定時間や専門知識は不要。手間のかからないインストールプロセスを提供します。



H.265+H.264

H.264からH.265のビデオ圧縮方式に切り替えることで、録画日数が長くなりました。




4K超高解像度

最大9チャンネルまで対応する4K NVRスマートシリーズは、全てのONVIF対応のカメラと相互運用できます。デュアルストリームと4K超高精細解像度のリアルタイムビデオや録画データのデコードをサポートします。



優れた放熱設計

放熱性能高いアルミニウム製のケースを使用しています。ファンや通気口底部の放熱設計により、空気の流通ができる仕組みとなっています。部品などを熱から保護することで、安定的な動作を保証します。



4K H.265対応 PoE NVR 1000ミニシリーズ



モデル			FULSUP-N1009-UPT
ビデオ/音声入力	ネットワークビデオ入力		9-CH
	スループット	入力	90Mbps
		出力	90Mbps
ビデオ/音声 出力	HDMI 出力		1-CH, 解像度: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI は音声出力にも対応
	デュアルストリーム		対応
	画像解像度		8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
	同時録画再生		2*(30fps @8MP), 2*(30fps @6MP), 3*(30fps @5MP), 4*(30fps @4MP), 5*(30fps @3MP), 8*(30fps @1080P), 9*(30fps @720P)
ビデオ/音声 圧縮	映像圧縮方式		H.265 ⁺ /H.265(HEVC)/H.264 ⁺ /H.264
	音声圧縮方式		G.711/AAC
	サンプリングレート		8KHz/16KHz
	同時録画		9*5MP
ストレージ	SATA		1*SATA HDD(3.5")
	最大容量		一台あたり最大 10TB まで対応
録画管理	録画モード		手動録画、スケジュール録画、モーション検知録画
	スナップショット		手動
	録画再生		ビデオ再生、画像再生
バックアップ	バックアップ		ビデオバックアップ、画像バックアップ
ネットワーク	プロトコル		IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS
外部インターフェース	ネットワークポート		1*RJ45 100M/1000M
	USB		2*USB 2.0
PoE インターフェース	PoE ポート		4*RJ45 10M/100M
	電力出力		≤40W
	規格		IEEE 802.3af/at
全般	相互運用		ONVIF
	映像分析		侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウン、妨害検知、 高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知
	キーボードコントローラー		キーボード (FULSUP-K02)
	電源供給		DC 48V 1.25A
	消費電力		≤6W(HDD なし、PoE を使わない状態)
	動作環境		温度: -10°C~55°C 湿度: 10%~90%
	寸法図		115mm(W)X115mm(D)X180mm(H)
	重量		1.5Kg

4K H.265対応 PoE NVR 1000スマートシリーズ





インターフェース



1. LEDインジケータ 2. 電源 3. USB 4. HDMI 5. LAN 6. PoEポート1/2/3/4 7. 電源 8. 通気口

寸法図



単位:mm

命名規則

FULSUP-N 1 009- UPT /S
1*3.5" HDD 009--9-CH 4K+PoE+H.265 S-銀 (B-黒)



◆販売元
株式会社 **プロテック**

【本社】 〒721-0973
広島県福山市南蔵王町6-18-40
TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446
【東京営業所】 〒105-0013
東京都港区浜松町2-2-15-1106
TEL:03-6435-7905 FAX:03-6435-7908

◆取扱店