

4K H.265対応 NVR 1000スマートシリーズ

4K+H.265



FULSUP-N1009-UT/
FULSUP-N1009-UNT

仕様書

特徴

- ▶ 強力なデコーディング性能（最大8CH 1080P又は9CH 720Pネットワークカメラの同期デコードをサポート）
- ▶ 1*3.5"HDD又は2*2.5"HDD（最大容量10TB又は4TBまで対応）
- ▶ 精巧な外観及び簡易設置（コンパクトサイズで簡単に設置）
- ▶ 優れた放熱設計（放熱性能の高いアルミニウム製・放熱設計により、安定的な動作を保証）
- ▶ 映像分析（NVRでの全十種類の映像分析機能を素早く設定でき、よりスマートな監視応用を実現）

H.265+H.264

H.264からH.265のビデオ圧縮方式に切り替わることで、録画日数が長くなりました。



4K超高解像度

4K NVRスマートシリーズは、全てのONVIF対応のカメラと相互運用できます。デュアルストリームと4K超高精細解像度のリアルタイムビデオや録画データのデコードをサポートします。




超静音仕様

4K NVRスマートシリーズは超低消費電力とファンの無い設計により、殆ど音が出ません。



コンパクトで軽量のデザイン

寸法は80mm*80mm*120mm。4K NVRスマートシリーズは軽量でコンパクトなサイズが特徴です。




4K H.265対応 NVR 1000 スマートシリーズ




| モデル | | | FULSUP-N1009-UT | FULSUP-N1009-UNT |
|----------------|--------------|----------|--|----------------------------|
| ビデオ/音声 入力 | ネットワークビデオ入力 | | 9-CH | |
| | スループット | 入力 出力 | 90Mbps 90Mbps | |
| ビデオ/音声 出力 | HDMI 出力 | | 1-CH, 解像度: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI は音声出力にも対応 | |
| | デュアルストリーム | | 対応 | |
| | 画像解像度 | | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF | |
| | 同時録画再生 | | 2*(30fps @8MP), 2*(30fps @6MP), 3*(30fps @5MP), 4*(30fps @4MP), 5*(30fps @3MP), 8*(30fps @1080P), 9*(30fps @720P) | |
| ビデオ/音声 圧縮 | 映像圧縮方式 | | H.265 ⁺ /H.265(HEVC)/H.264 ⁺ /H.264 | |
| | 音声圧縮方式 | | G.711/AAC | |
| | サンプリングレート | | 8KHz/16KHz | |
| | 同時録画 | | 9*5MP | |
| ストレージ | SATA | | 2*SATA HDD(2.5") | 1*SATA HDD(3.5") |
| | 最大容量 | | 一台あたり最大 2TB まで対応 | 一台あたり最大 10TB まで対応 |
| 録画管理 | 録画モード | | 手動録画、スケジュール録画、モーション検知録画 | |
| | スナップショット | | 手動 | |
| | 録画再生 | | ビデオ再生、画像再生 | |
| | バックアップ | | ビデオバックアップ、画像バックアップ | |
| ネットワーク | プロトコル | | IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS | |
| 外部 インターフェース | ネットワークポート | | 1*RJ45 100M/1000M | |
| | USB | | 2*USB 2.0 | |
| 全般 | 相互運用 | | ONVIF | |
| | 映像分析 | | 侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アカウント、妨害検知、 高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知 | |
| | キーボードコントローラー | | キーボード (FULSUP-K02) | |
| | 電源供給 | | DC 12V 1.5A | DC 12V 2A |
| | 消費電力 | | ≤6W(HDD なし) | ≤5W(HDD なし) |
| | 動作環境 | | 温度: -10°C~55°C 湿度: 10%~90% | |
| | 寸法図 | | 80mm(W)X80mm(D)X120mm(H) | 115mm(W)X115mm(D)X180mm(H) |
| | 重量 | | 0.85Kg | 1.1Kg |




インターフェース



寸法図



FULSUP-N1009-UT



FULSUP-N1009-UNT

単位:mm

命名規則

FULSUP-N 1 009- U(N)T
 1*3.5" HDD/ 2*2.5" HDD 009--9-CH 4K+H.265

◆販売元
株式会社 **プロテック**

【本社】 〒721-0973
 広島県福山市南蔵王町6-18-40
 TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446
 【東京営業所】 〒105-0013
 東京都港区浜松町2-2-15-1106
 TEL:03-6435-7905 FAX:03-6435-7908

◆取扱店