



レンタル。だから出来る
即、設置 即、防犯対策



太陽光の力で稼動! 『移動式』の録画一体型防犯カメラ

"どこでも" 安祝ん君[®]

PROA109D-AS

200万画素 256 SD GB 128 SD GB 64 SD GB VF

仕様

ラインナップ	MiniMEGA	時間補正	全地球測位網 (GPS) (※5)
型番	PROA109-A	供給電源	AC100~240V 50/60Hz
カメラデバイス	1/3" Megapixel Cmos WDR Sensor (Rolling Shutter) (※1)	ハウジング形状・性能	ドーム型・IP66
画素数	1944×1092 (200万画素)	消費電力	12W
最低被写体照度	モノクロ:0.37Lux / カラー:1.8Lux (※2)	重量	1.5kg(本体)、2.0kg(電源BOX)
レンズ性能	Vari-Focal 2.8~12.0mm / F1.4MAX Wide:91×67° Tele:28×21°	動作環境 温度/湿度	-10℃~50℃
S/N比	58dB	機能	OSD Sens-up(×32) AGC ALC/AES XDR デイ&ナイト DNR プライベートマスク(16箇所) 逆光補正 フリッカ補正
ホワイトバランス	ATW / ファンブッシュ(プリセット) / マニュアル		その他機能
保存解像度	1080p(1920×1080) / 720p(1280×720)	セキュリティ機能	KeyLock 特殊ネジ 録画データの暗号化(無断閲覧防止機能)
圧縮方法	H.264	異常表示	トラブル表示LED
記憶媒体	SDXCカード (128GB標準添付) (※3)	使用可能構成	SDXCカード (64GB)
FPS	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20 (18),30(20) (※4)		
録画モード	手動 / 予約 / 動作検知		

(※1) ロリングシャッター方式の防犯カメラには、速く動く被写体を撮影した場合大きく歪み実際とは大きく異なる画像が出力される可能性があります
(※2) SENSE UP ONO. 05Lux
(※3) 128GB max SDXCは消耗品交換時期目安: 約5年
(※4) FPSの () は1080P設定時のコマ数を表記しています
(※5) 電波状況により補正できない場合があります
(※6) 表示数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません

特徴

被災地の安心を守れ!



2014年8月 広島土砂災害
豪雨 土砂災害
全壊 133軒 半壊 122軒
死者 4304 軒 (一部破損・浸水)
設置主体: NPO法人広島県生活安全防犯協会・広島県警察
設置場所: 避難指定地域及び幹線道路
機種: どこでも安祝ん君・安祝ん君 (電源供給可能な場所のみ)

悪天候や地震等により、避難を余儀なくされている被災地。まずは人命が大事です。ですが、その後に発生する犯罪。被災地への侵入盗・被害者に対する詐欺など、善意のボランティアに紛れて入り込むケースもあります。避難者の不安の1つ「犯罪に巻き込まれる」を防ぐため、機器の活用をオススメします。



- 【設置事例】
- 2015年9月: 関東・東北豪雨(鬼怒川決壊)
 - 2016年4月: 熊本地震
 - 2017年6月: 九州北部豪雨
 - 2018年7月: 西日本豪雨(広島)
 - 2020年10月: 令和元年台風19号(群馬・福島)

電力供給が困難な場所での活用



一時的に人が多く集まるイベントや大会での運用がカンタン。電力供給の確保が困難な場所でも、太陽光パネルによる発電で運用できます。また、不法投棄対策として山間部での活用にも適しています。

録画データ抽出BOX		パネル仕様	
寸法	74×130×64 (mm)	公称最大動作電力	50.00W
形状・性能	屋外防滴ボックス・カギ付	公称最大動作電圧	17.90V
その他	録画データ抜取用端子付	公称最大動作電流	2.80A
無線LAN仕様		充電コントローラ仕様	
対応規格	IEEE802.11a/n	開放電圧	22.10V
チャンネル数	100~140ch(11ch)	短絡電流	3.07A
伝送速度(※6)	IEEE802.11n: 最大300Mbps	寸法	706×744×54(mm)
対応OS	Windows7 (32bit/64bit)	バッテリー仕様	
	Windows8 (32bit/64bit)	定格電圧	12.0V
	Windows8.1 (32bit/64bit)	定格容量	18.0Ah
	Windows10 (32bit/64bit)	不日照	約2日
セキュリティ	WPA2-PSK (AES) SSID	充電時間	約3.5日
SDXCカード使用品一覧		寸法	151×100×98(mm)
64GB	パナソニック社製:RP-SDHE64SWC	システム概要	
128GB	パナソニック社製:RP-SDUE128SWA ハギワラソリューションズ社製 :NSDB-128GK(L00MHI) トランセンド社製 :TS128GSXC9173Y15U3		
256GB	ハギワラソリューションズ社製 :NSDB-256GS(NOOMZS)		

■ 料金プラン


対象製品		レンタル期間				
品番	データ抽出方法	1年未満	1年以上2年未満	2年以上3年未満	3年以上4年未満	4年以上
PROA109D-A	標準型	19,910	14,960	11,935	9,955	8,525
PROA109D-AS	セパレート型	20,515	15,400	12,320	10,285	8,800

※掲載金額は税込価格です

※記載金額は月額単価になります

レンタル
組み合わせ
利用
料金プラン
一例

レンタル例 (1)



レンタル期間：満5年
対象製品：PROA109D-AS

機器レンタル料
月額 8,800円

月額 8,800円

(税込)

レンタル例 (2)



レンタル期間：満1年
対象製品：PROA109D-AS

機器レンタル料
月額 20,515円

月額 20,515円

(税込)

◆製造・販売元



株式会社プロテック

届出番号(電気通信事業者):第H1913485号

【本社】〒721-0973
広島県福山市南蔵王町6-18-40
TEL: 084-943-6444 FAX: 084-943-6446

【東京営業所】〒105-0013
東京都港区浜松町2-7-8 加藤ビル2階
TEL: 03-6435-7905 FAX: 03-6435-7908

